



## COPPO 45

**GILTETTO**  
In cotto e cemento

Coppo 45, il più diffuso nel nord dell'Italia, è indicato sia nei recuperi edilizi e centri storici, che nelle nuove costruzioni. L'argilla di cui è composto è un materiale traspirante, quindi particolarmente indicato per l'edilizia residenziale, con tutto il comfort che ne deriva. I vari colori e le diverse finiture permettono di ottenere risultati, estetici e funzionali, particolarmente efficaci.

<b>Dimensioni:</b> lunghezza larghezza altezza	45 13,8/17,3 7 cm
<b>Spessore nominale:</b>	1,3 cm
<b>Fabbisogno:</b>	30 pz/mq
<b>Peso:</b>	1,95 kg /pz
<b>Confezione:</b>	288 pz
<b>Finitura</b>	Liscia, Rigata
<b>Colori</b>	Rosso, Chiaro Pastello, Fiammato, Rosato, Bruno.

### Caratteristiche Tecniche (UNI EN 1304) a cui Coppo 45 è conforme

<b>Resistenza caratteristica a flessione (EN 538):</b>	> 1000 N
Resistenza al gelo (EN 532-2):	Metodo E, Livello 2 (90 cicli)*
Impermeabilità (EN 539-1):	Metodo 1 Categoria 1
Pendenza minima:	30 %
Passo:	36 cm

\*per il colore rosso la resistenza al gelo è: Metodo E, Livello 3 (150 cicli)



### VOCI DI CAPITOLATO

Il manto di copertura sarà realizzato con Tegole curve a canale in laterizio (denominati Coppi) con superficie liscia, rigata, di colorazione a base rossa o chiara denominati: coppo 45 rosso, chiaro pastello, fiammato o bruno a scelta della DL. Il tetto dovrà essere realizzato con tutti gli elementi accessori, speciali e complementari per realizzare una copertura secondo quanto previsto dalle "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo" secondo la norma UNI 9460:2008. I Coppi devono garantire delle prestazioni che rispondano alle prescrizioni delle norme UNI EN 1304 in accordo alle norme UNI EN 538/539-1/539-2/1024 e l'azienda produttrice dovrà essere certificata UNI EN ISO 9001:2008, inoltre dovrà essere in possesso dell'attestato di conformità secondo le norme Europee rilasciato da laboratorio accreditato e riconosciuto da ANDIL (CERTIMAC - ENEA).



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale TEGOLAIA  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205  
fax 0422 671301

info@tegolaia.com  
www.tegolaia.com