

DATI DI FUNZIONAMENTO			CALORIO	
			42M	52M
Portata termica	nominale	W	3.620	5.230
	ridotta	W	2.510	3.600
Potenza termica	nominale	W	3.260	4.710
	ridotta	W	2.260	3.180
Consumo gas nominale ⁽¹⁾	metano	m ³ /h	0,383	0,553
	GPL	kg/h	0,285	0,412
Portata aria di ventilazione ⁽²⁾	massima	m ³ /h	120	220
	minima	m ³ /h	80	160
Diametro entrata gas		"M	1/2	1/2
Diametro tubi	aspirazione	mm	49	49
	scarico fumi	mm	35	35
Diametro tubo coassiale aria/fumi		mm	50	50
Tensione elettrica		230 V - 50 Hz		
Potenza elettrica installata		W	45	86
Peso		kg	25	26
Dimensioni	base	mm	553	553
	altezza	mm	715	715
	profondità	mm	215	215

DATI DI FUNZIONAMENTO			Supercromo		
			3001	3002	TS 2000
Portata termica	nominale	W	2.580	2.580	1.970
	ridotta	W	--	--	1.335
Potenza termica	nominale	W	2.320	2.320	1.690
	ridotta	W	--	--	1.120
Consumo gas nominale ⁽¹⁾	metano	m ³ /h	0,273	0,273	0,200
	GPL	kg/h	0,203	0,203	0,150
Portata aria di ventilazione ⁽²⁾		m ³ /h	100	100	--
Diametro entrata gas		"	3/8	3/8	3/8
Diametro tubi	aspirazione	mm	49	49	100
	scarico fumi	mm	35	35	60
Diametro tubo coassiale aria/fumi		mm	50	50	105
Tensione elettrica		230 V - 50 Hz			--
Potenza elettrica installata		W	45	45	--
Peso		kg	17,0	17,0	16
Dimensioni	base	mm	478	478	478
	altezza	mm	577	577	577
	profondità	mm	173	173	173

⁽¹⁾ A 15 °C - 1013 mbar.

⁽²⁾ A 20 °C - 1013 mbar.

	Calorio M	Supercromo	TS2000
Erogazione calore	Modulante in automatico per mantenere costante la temperatura impostata	ON-OFF accensione e spegnimento in base alla temperatura impostata	ON-OFF accensione e spegnimento in base alla temperatura impostata
Regolazione temperatura e programmazione	Manuale o programmata attraverso interfaccia utente elettronica retroilluminata (gestione di 3 livelli di temperatura e programmazione giorni/ore/°C)	Manuale o con orologio programmatore digitale (programmazione giorno/ore. Di serie per modello 3002)	Manuale della temperatura
Ventilazione ambiente	Modulante in automatico	ON-OFF	--
Accessori per il comfort	Si	--	--
Alimentazione elettrica	Si	Si	Non richiesta
Colore	Bianco semi-opaco (RAL 9003)	Bianco semi-opaco (RAL 9003)	Bianco semi-opaco (RAL 9003)