



Il logo **Perform & Protect** indica quei prodotti con i più elevati standard di sicurezza e con prestazioni elevate garantite. Come sempre poi DEWALT è sinonimo di robustezza dei suoi prodotti.



L'esposizione alle vibrazioni del sistema mano-braccio può causare una serie di problemi riconosciuti tra le malattie professionali. Tra questi la sindrome della mano bianca o quella del tunnel carpale.

Un prodotto che riporta il logo **Perform & Protect** garantisce che il livello di vibrazioni triassiali sia ridotto al minimo permettendo all'operatore un tempo di utilizzo elevato senza ridurre le prestazioni della macchina.











Durante la foratura o il taglio può accadere che il prodotto si incastri provocando un contraccolpo. Questo può causare incidenti per l'operatore anche gravi. Un prodotto che riporta il logo **Perform & Protect** è dotato di sistemi di sicurezza quali la frizione meccanica e/o elettronica in grado di fermare il prodotto in caso di blocco accidentale nel materiale.

D25763K

Martello demo-perforatore SDS max - 10Kg
Dotato di un sistema brevettato a doppio controllo:
selezione manuale del livello della frizione (40Nm 80Nm) in base al diametro del foro; frizione elettronica
in grado di fermare il martello se subisce accelerazioni
troppo elevate (Es. armatura presente nel calcestruzzo).
Presente su 3 modelli DEWALT demoperforatori da 6Kg,
8Kg e 10Kg



D21570K

- Dotato di scheda elettronica che garantisce una maggiore protezione del motore e velocità costante nella foratura
- Frizione elettro-meccanica che garantisce un maggior controllo durante la foratura in materiali duri e fermo macchina nel caso di blocco della punta



Frizione elettro-meccanica che garantisce un maggior controllo e protezione in caso di blocco dei disco durante il taglio







L'inalazione di polveri sottili può causare una serie di problemi riconosciuti tra le malattie professionali. Ricordiamo la silicosi ed altri disturbi polmonari cronici. Le polveri inoltre sono causa istantanea di irritazioni delle vie respiratorie.

Un prodotto che riporta il logo **Perform & Protect** è garanzia anche della capacità di riduzione delle polveri nel luogo di lavoro rendendolo al tempo stesso più sicuro e pulito.

DWV902M

- Aspiratore solidi/fliquidi con classe di fiitro M in grado di aspirare il 99,9% delle polveri con valore > 0.1 mg/m²
- Ideale per aspirare polveri del cemento e legno, è adatto al caritiere grazie alle ruote maggiorate, al corpo in materiale piastico ad alfa resistenza, all'impugnatura telescopica
- Sistema a doppio filtro con pulizia automatica che garantisce un'efficacia di aspirazione senza eguali



DWE46150

 Cuffia di aspirazione per la levigatura di superfici in cemento con tazze diamantate



ema di aspirazione con pulizia del

DWH050K

Per maggiori informazioni su Perform & Protect visita www.DEWALT.com

GAMMA XR S

Il nuovo sistema di batteria al Litio da 4.0Ah è ideale per applicazioni che richiedono carichi di lavoro elevati durante l'intera giornata lavorativa

- Compatibilità
 garantita su tutta
 la piattaforma di
 elettroutensili XR Litio
 di pari voltaggio
- Indicatore di ricarica presente sulle batterie XR Litio da 18V
- Peso e dimensioni identiche alle vecchie batterie da 3.0Ah DEWALT





Struttura robusta in grado di garantire una protezione estrema anche a forti colpi

Sistema audio completamente rinnovato in grado di garantire una estrema pulizia del suono

Alimentato a filo e/o con batterie XR Litio di qualsiasi voltaggio (10.8V - 14.4V - 18V)







| No. | 3 (24) | |
|--------------|-------------|----|
| Disponibilit | à Giugno 20 | 13 |

| | DCR016 | DCR017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Caricabatterie universale - Caricatore USB | × | / |
| Radio | AM/FM | FM/DAB+ |
| Ingresso audio | Presa audio 3.5mm (Aux) | Presa audio 3.5mm (Aux) |
| Prese di corrente | × | / |
| Scomparto per dispositivi elettronici | × | 1 |
| Prezzo consigliato al pubblico | 175,00€+iva | 249,00€+iva |







NUOVI TASSELLATORI XR CON ATTACCO SDS PLUS

Foratura più veloce, anche nel cemento vibrato

- · Nuovo motore "Frameless" che garantisce elevate prestazioni
- Meccanismo di percussione in grado di mantenere la forza in maniera costante

Perform & Protect - confort elevato in ogni applicazione

- · Utensile bilanciato a garanzia di un elevato confort
- Le più basse vibrazioni della sua classe (Soli 6.9m/s²)

Corpo dotato di sistema flottante _ per la riduzione delle vibrazioni





| | DCH143M2 | DCH253M2 | DCH254M2 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Voltaggio - V | 14.4 | 18 | 18 |
| Amperaggio - Ah | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Doppio mandrino ad aggancio rapido (13mm - SDS Plus) | × | × | / |
| Energia del colpo - Joule (EPTA 05-2009) | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| Peso - Kg | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
| 3 Modalità di lavoro (percussione - rotazione - rot. con perc.) | / | 1 | 1 |
| Prezzo consigliato al pubblico | 423,00€+iva | 466,00€+iva | 507,00€+iva |

Disponibilità Giugno 2013





Lama per sega circolare DCS373: ideale per taglio del metallo (laminati, tubi, barre, lastre, profilati)

| DCS373 | | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|--|
| Batteria | 4.0 AH | Max profondità di taglio | 43 mm | | |
| Lama (diametro x foro) | 140 x 20 mm | Peso Peso | 3.8 kg | | |
| Potenza | 460 W | Prezzo consigliato al pubblico | 433,00 +iva | | |

NUOVE SMERIGLIATRICI ANGOLARI PICCOLE 900W

- Corpo compatto ed ergonomico Confort massimo per utilizzo prolungato
- Scatola ingranaggi ribassata Tagli garantiti anche in spazi ridotti
- Qualità elevata Motore ad alta potenza ed elevata protezione dalle polveri



| | DWE4150 | DWE4151 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Peso | 2.0 kg | 2.05 kg |
| Velocità a vuoto | 11800 girl/min | 11800 giri/min |
| Diametro disco | 115 mm | 125 mm |
| Potenza | 900 W | 900 W |
| Prezzo consigliato al pubblico | 69,00€+lva | 76,00€+iva |



NUOVI DISCHI ABRASIVI

- DEWALT Extreme rappresenta la gamma di dischi da taglio e sbavo di alta qualità, per tutte le smerigliatrici angolari
- Dischi ad alta densità con maggiore grana abrasiva per ottenere il massimo in termini di durata
- La combinazione di grana e resina consente di ottimizzare la superficie di taglio/sbavo garantendo prestazioni eccezionali ed elevata produttività







NOVITA'

DWS778 TRONCATRICE RADIALE 1850W 250mm





CAPACITA'

- · Elevate capacità di taglio Per soddisfare al meglio le esigenze di taglio dei professionisti
- Max Profondità di taglio 85mm
- Max capacità di taglio 305mm
- Max abbattimento testa (sx) 48°



PRECISIONE

- Basamento in alluminio rettificato
- · Ampia battuta posteriore bloccata sul basamento per una precisione duratura
- Scala graduata regolabile in acciaio
- · Veloce e robusto sistema di blocco dello scorrimento



SEMPLICITA' D'USO

- · Sistema di tracciatura XPS che proietta direttamente l'ombra della lama sul pezzo consentendo tagli più rapidi e precisi. Nessun settaggio richiesto
- · Settaggio del taglio rapido e preciso per un'accuratezza mai vista
- Stop prefissati sugli angoli di troncatura più comuni: 15°, 22.5°, 30° e 45°



SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI

- · Bocchettone d'aspirazione per un'ottima riduzione delle polveri nell'ambiente in cui
- · Dotato di collegamento rapido d'aspirazione (sistema DEWALT Airlock)



TRASPORTABILITA'

• Miglior rapporto dimensioni / peso

. SOLO 17.2 Kg di peso

· Guida a doppia colonna interna per ridurre l'ingombro





LA GAMMA COMPLETA DI TRONCATRICI RADIALI DEWALT



DW777-QS 1800W - 216mm



DW712-QS 1600W - 216mm



DW717XPS-QS



DWS780-QS 1675W - 305mm









www. DEWALT.it

ROBUSTEZZA GARANTITA.

DEWALT

LA POTENZA CHE TI PREMIA

Acquista un MARTELLO ELETTROPNEUMATICO DEWALT,

demoperforatore con attacco SDS MAX o demolitore con attacco SDS MAX o HEX,

dal 15.01 al 31.08.2013

e riceverai direttamente a casa tua un altro prodotto. Per partecipare compila la cartolina che trovi presso i rivenditori che aderiscono

all'iniziativa

SCEGLI IL TUO REGALO



D21805KS-QS

Trapano con percussione 770W



DWE560-QS

Sega circolare 1350W 184mm



D25013K-Q5

Tassellatore Sds Plus 650W



SET punte

Set di 4 punte SDS MAX



DCD710S2-QW

Trapano avvitatore 10.8V



DWE4559-QS

Smerigliatrice 2400W 230mm

L'operazione "DEWALT – LA POTENZA CHE TI PREMIA" prevede che l'acquisto dei prodotti in promozione debba essere effettuato dal 15.01 al 31.08 2013 inviando la cartolina compilata insiame a fotocopia della fattura/scontrino di acquisto e codice EAN originale. Si riterranno valide le documentazioni inviate entre e non oltre il 14.09.2013. Il prodotto in regolo verri specifito presso il domicilio segnalato sulla cartolina. Il regolomento completo dell'operazione a premi è disponibile presso la sede operativa di Black & Decker Italia Srl – Via Monza 7/A, 20871 Vimercate (MB).

www. DEWALT.it

ROBUSTEZZA GARANTITA.

AVVITATORE 10mm + AVVITATORE IMPULSI 1/4"

KIT 10.8V LITIO DCZ211S2FZT-QW









COMPOSIZIONE:

- Avvitatore 10mm
- 2 velocità meccaniche
- mandrino autoserrante 1.5-10mm
- SOLI 1.1Kg di peso
- Avvitatore ad impulsi attacco ¼"
- Coppia serraggio max 107Nm
- 0-3400 impulsi/minuto
- Torcia LED
- 2 batterie da 1.5Ah XR Litio 10.8V
- . In nuova valigetta T-STAK trasparente



TRAPANO CON PERCUSSIONE 13mm + AVVITATORE IMPULSI 1/4"

KIT 18V LITIO DCK285M2-QW







COMPOSIZIONE:

- Trapano con percussione
 - 2 velocità meccaniche
 - mandrino autoserrante 1.5-13mm
- Avvitatore ad impulsi attacco ¼"
- Coppia serraggio max 155Nm
- 0-3200 impulsi/minuto
- 2 batterie da 4.0Ah XR Litio 18V
- In valigetta Tough System

SET AVVITATURA 32 PEZZI ASSORTITI

DT7969-QZ

- Set tascabile composto da 32 pezzi: Ph1,Ph2x2,Ph3,Pz1,Pz2x2,Pz3,SL3.0,SL4.0,SL5.0, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10 Security, T15 Security, T20 Security, T25 Security, T27 security, T30 Security, T40 Security, adattatore per bussole 1/4", adattatore magnetico 1/4"
- · Assortimento completo e ordinato
- Cassetta ultra resistente
- Dimensioni compatte e tascabili
- Gancio cintura per la massima portabilità







TON PRINT

TRAPANO CON PERCUSSIONE 3 VELOCITA' + AVVITATORE IMPULSI 1/2"

DCK295M2-QW KIT 18V LITIO







COMPOSIZIONE:

- · Trapano con percussione XRP
- 3 velocità meccaniche
- Mandrino autoserrante 1.5-13mm
- Avvitatore ad impulsi attacco 1/2"
- Coppia serraggio max 203mm
- 0-3200 impulsi/minuto
- 2 batterie da 4.0Ah XR Litio 18V
- In valigetta Tough System™









DCK293M2-QW KIT XRP 18V LITIO











- Mandrino autoserrante 1.5-13mm
- · Smerigliatrice angolare
- Diametro max disco 125mm
- Velocità a vuoto 7000 giri/min
- 2 batterie da 4.0Ah XR Litio 18V
- In valigetta media Tough System™

NUOVO TASSELLATORE SDS PLUS + SMERIGLIATRICE

DCK271M2-QW KIT 18V XR LITIO



TASSELLATORI SDS PLUS A FILO 800W

DCG412N

D25124KT-QS

SDS plus D25124 ann 3 MODALITÀ DI LAVORO DESIGN IN LINEA 2.8J potenza colpo

D25134TKS-QS



- · DESIGN A "L"
- 2.8J potenza colpo
- Max diametro 26mm
- 0-4300 perc/minuto
- Sistema AVC antivibrazioni (10.5 m/s²)
- · Doppio mandrino attacco rapido (SDS Plus + autoserrante 13mm)
- In valigetta TOUGH SYSTEM



IN DOTAZIONE: Set 10 punte XLR 4 taglienti (cod. DT8977B-QZ)

Fino a 26mm

0-4300 perc/minuto

In valigetta T-STAK

· Doppio mandrino attacco rapido

(SDS Plus + autoserrante 13mm)

IN DOTAZIONE:

Set 4 punte (cod. DT9700-QZ)



LEVIGATRICI PER OGNI TUA ESIGENZA... E LA CARTA LA METTIAMO NOI...

ORBITALE 1/4 FOGLIO 230W D26441-QS



SPECIFICHE

- Orbite al minuto 28000
- · Formato dell'orbita 1.4 mm
- . Dimensione tampone 108x115 mm
- Sistema di aggancio rapido della carta.

Versione con SCARPA PER PERSIANE

D26441Z-QS

€124,00._™

ORBITALE TRIANGOLARE 300W D26430-QS



SPECIFICHE

- Orbite al minuto 28000-44000
- · Formato dell'orbita 1.8 mm
- Dimensione tampone 93x93x93 mm
- Scarpa ruotabile di 360°.

ORBITALE 1/3 FOGLIO 350W D26423-QS



SPECIFICHE

- Orbite al minuto 24000-44000
- · Formato dell'orbita 2.5 mm
- · Dimensione tampone 92x190 mm
- · Doppia scarpa con clip e velcro in dotazione.

Versione NON ELETTRONICA

D26422-QS

€**281,00**...

ORBITALE 1/2 FOGLIO 350W D26420-QS



SPECIFICHE

- Orbite al minuto 24000-44000
- · Formato dell'orbita 2.5 mm
- · Dimensione tampone 112x236 mm
- · Doppia scarpa con clip e velcro in dotazione.

Versione NON ELETTRONICA

D26421-QS

€**274,00**.,,



SPECIFICHE

- Velocità del nastro 365 m/min.

Scegli

la carta

abrasiva

che fa per te

per un

valore di

ROTO-ORBITALE 150mm 400W D26410-QS



SPECIFICHE

- Orbite al minuto 8000-20000
- . Formato dell'orbita 3.0-6.0 mm

NASTRO 64mm 500W D26480-QS



- Misura nastro 64x356 mm
- Impugnatura secondaria.

ROTO-ORBITALE 125mm 280W D26453-QS



€144,00...

SPECIFICHE

- Orbite al minuto 14000-24000
- Formato dell'orbita 2.4 mm

NASTRO 100mm 1100W DW650E-QS



SPECIFICHE

- Velocità del nastro 250-380 m/min.
- Misura nastro 100x560 mm.

Versione NON ELETTRONICA 1010W

DW650-QS

€438,00 "

NASTRO 75mm 800W DW433-QS



SPECIFICHE

- Velocità del nastro 259-427 m/min.
- Misura nastro 75x533 mm.

Versione NON ELETTRONICA DW432-QS

€**290,00**.m

DIWALT

ROTO-ORBITALE 150mm 530W DW443-QS



€280,00.

SPECIFICHE

- Orbite al minuto 8400-15200
- · Formato dell'orbita 5.0 mm
- · Impugnatura laterale.
 - * Valore Listino al pubblico esclusa IVA

RONCATRICE CON PIANETTO

D27112-QS

SPECIFICHE

- Motore universale
- Velocità lama 3650 Giri/min
- Inclinazione della testa 45°
- Max. angolo a troncare [dx/sx] 60/50°
 Capacità di taglio 90°/90° (L x H) 285x90 mm
 Max. taglio 90° [sega da banco] 51 mm
 Peso SOLO 23.0 Kg

DOTAZIONE

- Lama da 60 denti
- Spingi-pezzo
- · Guida parallela
- · Chiave di servizio
- Morsetto



TRONCATRICE RADIALE CON PIANETTO 1600W 305mm

D27113-Q5

SPECIFICHE

- Motore universale
- Velocità lama 3300 Giri/min
- Inclinazione della testa 48°
- Max. angolo a troncare [dx/sx] 60/50°

Capacità di taglio 90°/90° (L x H) 160x85 mm

Max. taglio 90° [sega da banco] 51 mm
 Peso SOLO 19.5 Kg

DOTAZIONE

- Sistema di tracciatura XPS
- Lama da 60 denti
- · Spingi-pezzo
- · Guida parallela
- · Chiave di servizio
- Morsetto







TTROFRESATRICE 900V

D26204K-QS



SPECIFICHE

- Velocità a vuoto 16000-27000 giri/min.
- Movimento immersione 55mm
- Formato anello 6-8mm
- Diametro massimo di taglio 36mm.



DOTAZIONE

- · 2 quide parallele
- · 2 adattatori per aspirazione
- · Pinza 8mm
- · Chiave 17mm
- · 2 Basi fissa e ad affondamento
- Valigetta

ROFRESATRICE 600W

DW682KL-IT




SPECIFICHE

- · Velocità a vuoto 10000 Giri/min
- · Diametro max taglio 100 mm
- · Max. profondità taglio 20 mm
- Regolazione squadra 0-90°
- Larghezza intestatura 4 mm
- Peso 3.0 Kg

DOTAZIONE

- Lama TCT
- · Sacchetto raccogli-trucioli
- · Adattatore aspiratore 35 mm
- · Chiave di servizio
- In valigetta



per spessori oltre i 19mm

(LING20-IT)



NUOVI PUNTATORI LASER

DW083K-XJ DW085K-XJ



Rotazione 180°



NUOVO LASER A 5 PUNTI:

- Autolivellamento +/- 4°
- · Precisione: 0.2/mm/m
- Visibilità: fino a 30 metri

NUOVO LASER A 3 PUNTI:

- Autolivellamento +/- 4°
- · Precisione: 0.2/mm/m
- Visibilità: fino a 30 metri



ACCESSORI DEWALT PER OGNI ESIGENZA

KITDIAMANTE-IT

COMPOSIZIONE:

· 3 x Dischi diamantati corona continua

· 3 x Dischi diamantati corona segmentata

Smerigliatrice 115mm 800W

· Borsa in Nylon base tonda





DT3740





€159,00

DT70518-QZ

DEWALT

DT70518-QZ

C18

ADATTATORE MAGNETICO **PIVOTALE**

 In dotazione 9 inserti da 25mm: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T15, T30, SL6.

PROMO DISCHI DA TAGLIO 115mm

PROMODISCHI-IT

ACQUISTA 100 dischi abrasivi EXTREME...

- · 25 x DT43201-XJ Dischi da taglio per metallo
- 75 x DT43240-XJ Dischi da taglio per acciaio inox







...riceverai in dotazione un paio di occhiali protettivi DEWALT





TSTAK™ - NUOVO SISTEMA PORTAUTENSILI MODULABILE

NOVITÀ

TSTAK™ DEWALT E' IL PARTNER PERFETTO PER L'ARTIGIANO E IL PROFESSIONISTA

TSTAK™ V



DWST1-71194

440mm x 145mm x 332 mm

 6.3L unità con coperchio trasparente con 2 contenitori grandi e 5 piccoli per minuterie.

TSTAK™ VI



DWST1-71195

440mm x 301,5mm x 332 mm

 23L unità di elevato volume per contenere grandi elettroutensili con divisorio removibile.

TSTAK™ CART



DWST1-71229

486mm x 181mm x 436 mm

- Base con 4 ruote orientabili a 360° con freno con sistema di aggancio/ sgancio ai moduli TSTAK.
- Max portata 100 Kg.

LA GAMMA COMPLETA TSTAK™

TSTAK™ **□**

TSTAK™ II

TSTAK™ III

TSTAK™ IV

TSTAK™ COMBO





DWST1-70704

• 14L Unità top porta ttroutensile con m in alluminio, spuona pretagliata e organiser per minuteria



€34,00

DWST1-70703

mm x 176mm x 331.7mm

• 13.5L Unità top porta pretaoliata



41,00

DWST1-70705

440mm x 176mm x 314.2mm

• 9.5L Unità con cassetto profondo con contenitori 2 grandi e 4 piccoli e binari di scorrimento in metallo



€53,00

DWST1-70706

· 8L Unità con doppio cassetto con divisori modulabili per accessori e minuteria



€81,00

DWST1-70702

 Capacità 21.5L **T**STAK TSTAK™ IV



DEWALT

Stanley Black & Decker Italia S.r.I. Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)

Numero verde: 800.014353 Fax: 039.9590311

mail: dewalt.italia@dewalt.com

www.DEWALT.com

onali DEWALT è un marchio registrato. Il presente voiantino promozionale è valido dal 1º Settembre al 31 Dicembre 2012 salvo esaurimento scorte, Ricordiamo che i prazzi si intandono IVA esclusa e potrebbero subire variazioni. Le immagini e le descrizioni potrebbero non essere definitive. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Distribuito da:

VUOI RICEVERE PER PRIMO NOTIZIE SUI NUOVI PRODOTTI DEWALT? REGISTRATI NELLA SEZIONE MYDEWALT: www.DEWALT.com/MYDEWALT

